

## APLICADOR DE PELÍCULA AUTOMÁTICO

### Descripción

Una máquina esencial para preparar una gran variedad de muestras de productos, donde destacan: pinturas, barnices, cosméticos, pegamentos, etc., con una consistencia y reproducibilidad absolutas en varios sustratos incluyendo planos de contraste, chapas, láminas de plástico y cristal.

El transporte es hecho automáticamente a través de un motor de corriente continua con regulador electrónico de velocidad; las muestras producidas ofrecen una alta calidad y son completamente comparables, con lo que las pruebas de laboratorio son extremadamente fiables.

Posición ajustable del comienzo y la parada, empieza la posición con la característica de abrazadera de relocatable

- Disopone de una barra de arreste universal, lo que permite utilizar todo tipo de apicadores, y puede ser utilizado con varios aplicadores al mismo tiempo, como barras de aplicación, aplicadores cuadrangulares, Bird, Baker, etc.
- Doble tomó partido plato de vidrio para la operación de doble uso
- Fácil de manejar
- Resultados seguros
- Diseño moderno y funcional



### Características Técnicas

Velocidad	0-99 mm/seg; Opcional a 500 mm/s
Área aplicación	400 x 300 mm max.
Dimensiones	565 x 382 x 190 mm
Peso neto	20 kg
Alimentación	100 - 230 V, 50-60 Hz.

### Normas

ASTM D 823-95